



BERCY

CAMERA INSPECTION MOTORISEE PTZ CAMERA TV INSPECTION

Inspection // TV inspection

Prévention // Prevention

Surveillance // Surveillance

Guidage // Guiding



Utilisation en eau & en air
Multiplexage sur câble coaxial (Energie;vidéo;data)
Zoom optique : x18
2 Projecteurs de 35 W indépendants
//
Water and air operating
Multiplex device through coaxial cable (Power;video;data)
Optical zoom x18
2 x 35 W adjustable lighting



BERCY

CAMERA INSPECTION MOTORISEE PTZ CAMERA TV INSPECTION

DESIGNATION	BERCY
<i>Capteur //Sensor</i>	1/4 " Couleur CCD// colour CCD
Résolution/Resolution	460 lignes TV:// TV lines
Rap S/B Ratio Signal /Noise	> 50 dB
Sensibilité//Sensitivity	3 Lux
Objectif//Lens	Focale 4,1 à 73,8 mm F:1.4 (zoom x 18) Angles de vision (H)52° à 2,3°(V) 39° à 2.17°// Focal 4,1 to 73,8 mm F:1.4 (zoom x 18) view angles (H)52° to 2,3°(V) 39° to 2.17°
Motorisation Pan and Tilt	
Axe Site //Tilt axis	+/- 130° avec recopie //with OSD
Axe azimut//Pan axis	Continu avec recopie //Endless (rotary slip) with OSD
Eclairage //Lighting	
Nombre Number	2x35 w Halogène et indépendant et variable 0 à 100% // halogen independent & adjustable (0 to 100%)
Electronique // Electronic	
Type//Type	Multiplexée sur câble coaxial //Multiplex device (power ,video and data are carried through the same cable)
Etanchéité//Operating depth	3 bars
Connectique //Connector	JUPITER étanche // Socket JUPITER coax waterproof
Matière//Material	Inox 304 L// Stainless steel 304L
Dimensions /Poids <i>Dimensions/Weight</i>	Hauteur //Height:260 mm , Largeur //width 197 mm ,Ø camera housing:76 mm 4,5 Kg

